

ENGINS SOUS-COMPACTS POLYVALENTS ET AGILES



TRACTEURS SOUS-COMPACTS

Série eMAX



- UN RENDEMENT EXCEPTIONNEL. UNE VALEUR D'EXCELLENCE.
- LE TRACTEUR LE PLUS VENDU AU MONDE
- GARANTIE LIMITÉE DE 7 ANS SUR LE GROUPE MOTOPROPULSEUR

Mahindra

LA GAMME MAHINDRA DES TRACTEURS SOUS-COMPACTS

PLEINE GRANDEUR DANS UN FORMAT COMPACT

Grâce à Mahindra, les gros éléments viennent en petits formats. Que vous soyez un professionnel à la recherche d'un appareil puissant pouvant œuvrer dans des espaces restreints, ou un propriétaire à la recherche d'un tracteur polyvalent sous-compact pour faciliter la charge de travail, Mahindra possède le tracteur qui répondra à vos besoins. Cette gamme d'appareils a été conçue pour répondre aux besoins diversifiés de tous, offrant une capacité de levage puissante, un rayon de braquage exceptionnel, un confort ergonomique et une ingénierie novatrice, le tout intégré dans un appareil des plus intéressants que jamais.

SÉRIE eMAX

20S TH/20S TH AVEC CABINE



CONÇU POUR UNE PERFORMANCE ET DURABILITÉ MAXIMALES

Chaque tracteur sous-compact Mahindra est couvert par une garantie de 7 ans. Voir la garantie Mahindra ou votre concessionnaire pour plus de détails.



LES TOITS-ABRIS LES PLUS AVANCÉS À CE JOUR...

La nouvelle gamme de toit-abri Mahindra (facultatif pour les modèles à poste de commande ouvert) est conçue pour répondre à toutes les demandes du client, tout en intégrant de nouvelles caractéristiques de pointe pour un confort optimal de l'opérateur. L'installation ou le retrait est plus rapide que jamais et le nouveau système de fixation facilite l'ajustement avant et arrière. Les toits-abris de qualité supérieure incluent d'autres caractéristiques, notamment un ventilateur de circulation et des lumières DEL :



SÉRIE eMAX 22L G / 22L TH



SÉRIE eMAX 25L TH / 25L TH AVEC CABINE



SÉRIE eMAX | eMAX 20S HST | eMAX 20S CABINE TH | eMAX 22L G | eMAX 22L TH
eMAX 25L TH | eMAX 25L CABINE TH

Série eMAX

PUISSANCE 19.4-24

VOTRE BOÎTE À OUTILS INDISPENSABLE

Ne sous-estimez pas ces petites bêtes. La série eMax de Mahindra est l'une des plus polyvalentes de sa catégorie, recadrant le marché du tracteur sous-compact en proposant une performance puissante et dynamique dans de petits modèles. Grâce à un rayon de braquage de première qualité, à des capacités de levage impressionnantes et à un éventail incroyable d'accessoires disponibles, la série eMax est la boîte à outils indispensable des tracteurs, destinée aussi bien aux propriétaires qu'aux professionnels.



L'ENSEMBLE DE GRANDE VALEUR

MANŒVRABILITÉ ›

Des situations de travail un peu à l'étroit? Pas de problème. Les tracteurs de la série Max sont conçus avec un rayon de braquage qui est le meilleur de sa catégorie : vous travaillerez dans des zones à l'étroit qui en imposent aux autres!

MOTEUR ›

Grâce à une plus forte cylindrée de 30 % et à un régime de fonctionnement plus bas que la concurrence la plus proche, vous tirerez profit d'un fonctionnement plus silencieux et plus robuste pour les années à venir.

CONFORT ›

Travailler pendant de longues heures sans les contraintes inutiles pour l'opérateur. La série de tracteurs eMax est livrée avec le siège mComfort unique à Mahindra doté de fonction de rotation pour une exécution facile du tracteur/chargeur/de la rétrocaveuse, un poste de commande ergonomique et une cabine de luxe facultative avec chauffage et essuie-glace (offert sur les modèles eMax 20 A et 25L).

CAPACITÉ DE LEVAGE ›

Tous les tracteurs de la série eMax possèdent une capacité de levage qui soutient la comparaison avec n'importe quel autre tracteur sous-compact sur le marché. Levez plus, portez plus, tirez plus et abattez-en davantage!

SÉCURITÉ ET STABILITÉ ›

Munis de nos pneus agricoles, industriels ou à gazon et du plus poids intégré le plus élevé de leur catégorie, les tracteurs de la série eMax offrent une meilleure traction, sécurité et stabilité et entraînent moins de dommages au gazon lors de travail dans des conditions humides.

COUPLEURS À CONNEXION RAPIDE ›

Ne perdez plus de temps sur l'attelage et la séparation fastidieux d'accessoires. Le coupleur de chargeur à direction à glissement de série procure une connexion rapide et facile sur le chargeur avant.

AVANTAGES CLÉS



PLUS GRANDE CYLINDRÉE DU MOTEUR

Les tracteurs de la série eMax sont munis de la plus grande cylindrée de moteur de leur catégorie, leur conférant un fonctionnement silencieux bas, une durée de vie plus longue, des exécutions plus silencieuses, une capacité de tirage accrue et une meilleure économie de carburant.



POSTE D'OPÉRATEUR ERGONOMIQUE

Muni d'un panneau de commandes aux instruments clairs, d'un siège mComfort pivotant et d'une pédale et d'un positionnement du levier ergonomiques, la série eMax est conçue exécuter un travail confortable et facile pour les journées longues.



PRISE DE FORCE INDÉPENDANTE

Le côté pratique est essentiel. Les tracteurs eMax TH sont livrés avec une prise de force pressurisée et indépendante. Appuyez sur l'embrayage et gardez quand même le contrôle de vos instruments.

AVANTAGE D'INSTRUMENT MAHINDRA

Mahindra offre un vaste assortiment d'instruments adaptés à de nombreuses tâches pour vous aider à réaliser celles auxquelles vous vous attaquez : Tondeuse, bêche-tarière, râteau débroussailleur, niveleuse, balai rotatif, lame arrière, souffleuse à neige, motoculteur et dispositif de déplacement de remorque.



Attelages Série eMAX

TRACTEUR	eMAX 20S TH	eMAX 20S TH AVEC CABINE	eMAX 22L G	eMAX 22L TH	eMAX 25L TH	eMAX 25L TH AVEC CABINE
MODÈLE DE CHARGEUR	23L		25LSK			
Taille standard de godet [cm/po]	122/48		127/50			
Hauteur de levage max. [cm/po]	181,1/71,3		190/75,3			
Profondeur d'excavation [cm/po]	12,7/5,3		15,5/4,1			
Capacité de levage à pleine hauteur au tourillon [kg/lb]	280/617		408/900			
Effort d'arrachement [kg/lb]	560/1 235		907/2 000			
Poids à l'expédition [kg/lb]	190/419		249/549			
MODÈLE DE RÉTROCAVEUSE	23B	S.O.	26B		S.O.	
Taille standard de godet [cm/po]	30/12	S.O.	30/12		S.O.	
Profondeur d'excavation max. [cm/po]	182/71,5	S.O.	200/80		S.O.	
Profondeur d'excavation Fond plat 0,60 m/2 pi [cm/po]	160/63	S.O.	196/78,5		S.O.	
Force d'excavation godet [kg/lb]	930/2 050	S.O.	1 030/2 270		S.O.	
Force d'excavation benne creusante [kg/lb]	570/1 256	S.O.	566/1 248		S.O.	
Poids à l'expédition [kg/lb]	275/606	S.O.	277/610		S.O.	
MODÈLE DE TONDEUSE	50M		62M			
Type	Évacuation latérale		Évacuation latérale			
Largeur de coupe [cm/po]	137/54		150/60			
Hauteur de coupe [cm/po]	2,5 à 10/1 à 4		2,5 à 10/1 à 4			
Hauteur de transport [cm/po]	13/5,12		18,9/5			
Type de tringlerie de levage	Levage de bras inférieur		Type d'enroulement			
Réglage de hauteur	Comparateur à cadran		Comparateur à cadran			
Nombre de lames	3		3			
Vitesse en bout de lame (M/MIN/PI/MIN)	18 000		17 350			
Poids [kg/lb]	123/272		186/411			
Roues antiscalpage réglables	10/4		10/4			

Spécifications série eMAX

TRACTEUR	eMAX 20S TH	eMAX 20S TH AVEC CABINE	eMAX 22L G	eMAX 22L TH	eMAX 25L TH	eMAX 25L TH AVEC CABINE
MOTEUR						
Type	Moteur diesel quatre temps à injection indirecte, à refroidissement par eau, à aspiration naturelle respecte les normes Tier-4 Final des États-Unis.					
Puissance du moteur (kW) à TR/MIN	19,4 (14,5) à 3 000		22 (16) à 2 600		24 (18) à 2 600	
Cylindrée (cm ³ /po3)(cc)	993 (60,6)		1 175 (71,7)			
Nombre de cylindres	3					
Alésage et Course [cm/in]	5,08 x 7,6/2,91 x 3,03		7,80 x 7,62/3,07 x 3,23			
Réservoir de carburant [L/gal]	25/6,6		22/5,8			
TRANSMISSION						
Transmission	Transmission hydrostatique – 2 gammes		Avec synchronisation	Transmission hydrostatique – 2 gammes		
Nombre de vitesses	Infini		6F/2R	Infini		
Embrayage	Sec-mono					
Freins	À disque humide					
PRISE DE FORCE (PDF)						
Type	Indépendante		Transm.	Indépendante		
Arrière PDF, tr/min	540 à 2 942		540 à 2 893	540 à 2 550		
Milieu PDF, tr/min	2 500 à 2 958		2 000 à 2 875	2 000 à 2 550		
Puissance (HP/kW) de la PDF	14,2 (10,6)		15,9 (11,8)	14,9 (11,1)	16,9 (12,26)	
HYDRAULIQUE						
Type	Centre ouvert					
Instrument débit de la pompe [l/min/gal US/min]	15,5 (4,1)		17,0 (4,5)			
Débit total max [l/min/gal US/min]	23,4 (6,2)		26,9 (7,1)			
Attelage à 3 points	CAT. I Étroit avec chaînes de retenue		CAT. I avec chaînes de retenue			
Capacité de levage (kg/lb)	309/680		600/1 323			
CIRCUIT ÉLECTRIQUE						
Batterie	12 V, 450 CCA					
Alternateur	12 V, 45 A		12 V, 50 A			
DIMENSIONS						
Longueur hors tout (mm/po)	2 392/94,2		2 552/100,5			
Largeur hors tout (mm/po)	1 130/44,5		1 164/45,8			
Hauteur hors tout (mm/po)	2 299/86,6	2 023/79,6	2 320/91,3		1 986/78,2	
Empattement (mm/po)	1 348/53,1		1 460/57,5			
Garde au sol min. (mm/po)	210/8,3		240/9,4			
Rayon de braquage (m/pi)	2,1/7,2					
Poids (kg/lb)	679,9/1 499	817/1 800	742/1 638		850/1 870	
ROUES ET PNEUS						
AGR (avant/arrière)	18 x 8,5-10/26 x 12-12		6x12/9,5x16			
IND (avant/arrière)	18 x 8,5-10 / 26 x 12-12		20 x 18-10 / 27 x 12,5-15			
À GAZON (avant/arrière)	18 x 8,5-10 / 26 x 12-12		20 x 8-10 / 29 x 12,5-15			

TRACTEURS SOUS-COMPACTS



Mahindra USA, Inc. se réserve le droit d'apporter des modifications sans préavis aux spécifications énoncées. La présente brochure est fournie à des fins descriptives seulement, et la vérification de l'information qu'elle contient a fait l'objet d'efforts jugés raisonnables. Certains articles montrés aux présentes peuvent être fournis en option seulement, et certains éléments de machineries également montrés, ne pas être disponibles chez tous les concessionnaires. Mahindra renonce à toutes représentations et garanties, qu'elles soient explicites ou implicites, ainsi qu'à toute responsabilité découlant de l'utilisation de la présente brochure. Pour obtenir des renseignements complets sur la garantie, la sécurité et les produits, consultez votre concessionnaire Mahindra et le manuel d'utilisation du produit. Les spécifications liées à la puissance du moteur (HP/kW) et autres sont fondées sur diverses normes et les meilleures pratiques de l'industrie. La présente brochure est conçue pour le Canada seulement. Pour obtenir plus d'information, visitez www.Mahindrausa.com.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS, ALLEZ À :

MahindraUSA.com | MahindraCanada.ca

9020 Jackrabbit Road, Suite 600 | Houston, Texas, États-Unis 77095 | 877 449-7771

© 2019 MahindraUSA | MAH-00419 / MAH54FLSC2019-FR

Mahindra